

Przedmiar robót

Instalacja odgromowa - budynek internatu

| | |
|--------------------|--|
| Budowa | Zespołu Szkół Morskich 78-100 Kołobrzeg ul. Arciszewskiego 21 |
| Inwestor | Powiat Kołobrzesci - Starostwo Powiatowe 78-100 Kołobrzeg, Plac Ratuszowy 1 |
| Biuro kosztorysowe | "MB-MAXIPROJEKT" Beata Starzyńska Koszalin, ul. Gnieźnieńska 14 |

Koszalin październik 2009

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|----------------------------------|-------|--|-----|---------|
| | | | Budynek internatu | | |
| 1 | KNNR 5 103-5 - | | Rura winidurowa o średnicy do 20 mm układana N.T., podłoże inne niż betonowe | m | 120,000 |
| 2 | KNNR 5 201-6 - | | analogia Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur o przekroju 35 mm ² - drut stal. ocynk. d: 8 mm | m | 120,000 |
| 3 | KNNR 5 601-1 - | | Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych | m | 297,000 |
| 4 | KNNR 5 103-7 - | | Rura winidurowa o średnicy do 37 mm układana N.T., podłoże inne niż betonowe | m | 20,000 |
| 5 | KNNR 5 602-4 - | | analogia Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - bednarka FeZn 25x4 w rurze | m | 20,000 |
| 6 | KNR 5-06 618-1 [R=0,955] - | | analogia Instalowanie metalowych ram z drzwiczkami w gotowych wnękach - powierzchnia drzwiczek 4 dm ² , podłoże z cegły - skrzynka złącza kontrolnego | szt | 10,000 |
| 7 | KNNR 5 606-4 - | | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 3 m | szt | 10,000 |
| 8 | KNNR 5 606-6 - | | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, następne 1,5 m | szt | 10,000 |
| 9 | KNNR 5 612-1 - | | Złącze do rynny okapowej montowane na dachu | szt | 31,000 |
| 10 | KNNR 5 612-2 - | | Złącze do rynny spadowej montowane na ścianie | szt | 10,000 |
| 11 | KNNR 5 612-6 - | | Złącze kontrolne połączone pręt-płaskownik | szt | 10,000 |
| 12 | KNNR 5 1304-3 - | | Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy | szt | 1,000 |
| 13 | KNNR 5 1304-4 - | | Instalacja odgromowa, każdy następny pomiar | szt | 9,000 |

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|--|-----|---------|------|---------|
| | Budynek internatu | | | | |
| 1 | KNNR 5 103-5 - Rura winidurowa o średnicy do 20 mm układana N.T., podłoże inne niż betonowe | m | 120,000 | | |
| 2 | KNNR 5 201-6 - analogia Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur o przekroju 35 mm ² - drut stal. ocynk. d: 8 mm | m | 120,000 | | |
| 3 | KNNR 5 601-1 - Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych | m | 297,000 | | |
| 4 | KNNR 5 103-7 - Rura winidurowa o średnicy do 37 mm układana N.T., podłoże inne niż betonowe | m | 20,000 | | |
| 5 | KNNR 5 602-4 - analogia Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - bednarka FeZn 25x4 w rurze | m | 20,000 | | |
| 6 | KNNR 5-06 618-1 [R=0,955] - analogia Instalowanie metalowych ram z drzwiczkami w gotowych wnękach - powierzchnia drzwiczek 4 dm ² , podłoże z cegły - skrzynka złącza kontrolnego | szt | 10,000 | | |
| 7 | KNNR 5 606-4 - Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 3 m | szt | 10,000 | | |
| 8 | KNNR 5 606-6 - Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, następne 1,5 m | szt | 10,000 | | |
| 9 | KNNR 5 612-1 - Złącze do rynny okapowej montowane na dachu | szt | 31,000 | | |
| 10 | KNNR 5 612-2 - Złącze do rynny spadowej montowane na ścianie | szt | 10,000 | | |
| 11 | KNNR 5 612-6 - Złącze kontrolne połączone pręt-płaskownik | szt | 10,000 | | |
| 12 | KNNR 5 1304-3 - Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy | szt | 1,000 | | |
| 13 | KNNR 5 1304-4 - Instalacja odgromowa, każdy następny pomiar | szt | 9,000 | | |
| | Razem | | | | |