

INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1121/ Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu informuje, iż na wniosek złożony w dniu 19.06.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

I. wykonanie urządzeń wodnych - budowa dwóch betonowych wylotów kanalizacji deszczowej W1 $\varnothing$ 315 mm i W2 $\varnothing$ 400 mm na dz. nr 417 obręb 11 gmina Miasto Kołobrzeg

II. szczególne korzystanie z wód - wprowadzenie ścieków deszczowych projektowaną kanalizacją deszczową, z terenu działki nr 55/23 obręb 11 gmina Miasto Kołobrzeg do rzeki Kanał Drzewny na dz. nr 417 projektowanym wylotem betonowym W1 $\varnothing$ 315mm w km 1+045 i W2 $\varnothing$ 400 mm w km 1+106

1. Wykonanie urządzeń wodnych związane jest z realizacją zamierzenia „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażami podziemnymi dz. nr 55/23 obręb 11 gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Łopuskiego i Szpitalna, 78-100 Kołobrzeg” i polega na wykonaniu dwóch wylotów W1 $\varnothing$ 315 mm i W2 $\varnothing$ 400 mm na dz. nr 417 obręb 11 gmina Miasto Kołobrzeg

Parametry techniczne projektowanych urządzeń wodnych

W1 - wylot betonowy $\varnothing$ 315 mm w km 1+045 (dz. nr 417 obręb 11 gmina Miasto Kołobrzeg)

- rzędna góry wylotu 2,03 m npm,
- rzędna dna rurociągu 1,03 m npm,
- współrzędne geograficzne wylotu N: 54°10'30.09" E: 15°34'6.98"

W2 - wylot betonowy $\varnothing$ 400 mm w km 1+106 (dz. nr 417 obręb 11 gmina Miasto Kołobrzeg)

- rzędna góry wylotu 1,38 m npm,
- rzędna dna rurociągu 0,38 m npm,
- współrzędne geograficzne wylotu N: 54°10'29.82" E: 15°34'9.81"

Wyloty wykonane będą z betonu hydrotechnicznego B-25 o wodoszczelności W8 i mrozoodporności F100 z kratką stalową. Grubość płyty i ścian wylotu – 15 cm. Umocnienie skarpy wylotu narzutem kamiennym gr. 10-15cm.

2. Szczególne korzystanie z wód dotyczy odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni dachów i balkonów budynków A i B, parkingów nad garażami w piwnicach, z wejścia i zjazdów do garaży. Wprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki Kanał Drzewny (wody płynące dz. nr 417 obr. 11 gmina Miasto Kołobrzeg) poprzez projektowane dwa wyloty betonowe W1 średnicy 315 mm oraz W2 średnicy 400 mm.

3. Ilość odprowadzanych ścieków deszczowych:

Wylot W1

- $Q_{maxh} = 2,71 \text{ m}^3/\text{h}$
- $Q_{\text{śrd}} = 1,85 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{maxr} = 676 \text{ m}^3/\text{r}$

Wylot W2

- $Q_{maxh} = 3,46 \text{ m}^3/\text{h}$
- $Q_{\text{śrd}} = 2,43 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{maxr} = 888 \text{ m}^3/\text{r}$

Razem W1+W2

- $Q_{maxh} = 6,17 \text{ m}^3/\text{h}$
- $Q_{\text{śrd}} = 4,28 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{maxr} = 1564 \text{ m}^3/\text{r}$