


**SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
nr 17/05/OŚ/2024**



Obiekt: instalacja radiokomunikacyjna
Nazwa obiektu: BT44632_BYSEWO
Adres: dz. nr 130/4, Byszewo



Spis treści

- 1. Prowadzący Instalację**
- 2. Zleceniodawca**
- 3. Metoda Pomiarowa**
- 4. Lokalizacja Obiektu**
- 5. Opis pomiarów**
- 6. Źródła PEM**
- 7. Wyniki pomiarów dla celów ochrony środowiska**
- 8. Stwierdzenie zgodności wyników**
- 9. Podstawa prawna**
- 10. Załączniki**

1. Prowadzący Instalację

Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

2. Zleceniodawca

Herkules S.A. O/Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 237A, 80-017 Gdańsk

3. Metoda Pomiarowa

Pkt. 25 ppkt. 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

4. Lokalizacja Obiektu

adres badanego obiektu: dz. nr 130/4, Byszewo
gmina: Siemyl
powiat: Kołobrzeski
województwo: zachodniopomorskie

5. Opis pomiarów

Cel badań:

określenie poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

data i godzina wykonania:

2024-05-22, 16:00-18:00

pomiary wykonał:



warunki metrologiczne:

Temp. [°] 25,6 - 28,7
Wilgotność [%]: 42,6 - 45,1
Opady: BRAK

opis zestawu pomiarowego:

miernik:

Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego typu NBM-520 nr seryjny D-1114. Świadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/369/22 z dnia 21 listopada 2022r., wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wrocławska.

sonda pola elektrycznego:

EF-6092 nr seryjny A-0059 pracującą w paśmie 80MHz – 90GHz o zakresie pomiarowym od 0,8 V/m do 250 V/m. Świadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/369/22 z dnia 21 listopada 2022r., wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wrocławska.

urządzenia pomocnicze:

Termohigrometr GM1362 nr seryjny LK2639378. Świadectwo wzorcowania nr 0710/AH/23 z dnia 15 lutego 2023r., wydane przez Laboratorium Pomiarowe „MUTECH”.

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych są wyznaczane za pomocą aplikacji GPS COORDINATES.

6. Źródła PEM

Tabela 1. Anteny sektorowe – dane uzyskane od zleceniodawcy

Typ anteny	Producent	Azymut [°]	Pasmo częstotliwości	Wysokość zawieszenia anten (środek anteny) n.p.t. [m]	Deklarowane pochylenie elektryczne [°]	Pochylenie elektryczne [°] (ustawienia podczas pomiarów PEM*)	Deklarowane pochylenie mechaniczne [°]	EIRP [W]
80010306V02	Kathrein	20	900	49,6	0,5-9,5	5	0	6417
A704521R0V06	Huawei	90	900	49,6	0-10	5	0	11679
A704517R0V06	Huawei	150	900	49,6	0-10	5	0	5463
80010378	Kathrein	30	1800	49,6	0-6	3	0	6812
80010378	Kathrein	150	1800	49,6	0-6	3	0	6812
80010378	Kathrein	270	1800	49,6	0-6	3	0	6812
A704521R0V06	Huawei	210	900	49,6	0-10	5	0	11679
A704517R0V06	Huawei	280	900	49,6	0-10	5	0	5736
A264518R0V06	Huawei	30	2600	42,0	0-12	3	0	4263
A264518R0V06	Huawei	150	2600	42,0	0-12	3	0	4263
A264518R0V06	Huawei	270	2600	42,0	0-12	3	0	4263

* średnie ustawienie tiltów wyznaczone zgodnie z metodyką pomiarową, na podstawie danych uzyskanych od zleceniodawcy

Tabela 2. Anteny radioliniowe – dane uzyskane od zleceniodawcy

Typ anteny	Producent	średnica [m]	Azymut [°]	Pasmo częstotliwości [GHz]	Wysokość zawieszenia anten (środek anteny) n.p.t. [m]	Moc wyjściowa nadajnika [dBm]	Zysk energetyczny [dBi]	EIRP [W]
UKY 230 42/14H	Ericsson	0,6	302	80	47,0	18	50,5	7079

Inne źródła PEM: T-MOBILE

7. Wyniki pomiarów dla celów ochrony środowiska

Pomiary zostały wykonane przy tym rodzaju pracy, przy którym występują pola elektromagnetyczne o najwyższym poziomie. Piony pomiarowe zostały przedstawione na rys. 2.

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 57,4% przy poziomie ufności 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia tabela poniżej.

Tabela 3. Zestawienie wyników

nr pionu	Pole E	Pole H	E**	H**	Wys. Pomiaru	Współrzędne geograficzne	WME	WMH	Opis pionu pomiarowego
Lp.	[V/m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]			-	-	-
1	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'47.57"N 15°29'08.23"E	<0,04	<0,05	GKP – az. 20°
2	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'51.96"N 15°29'10.70"E	<0,04	<0,05	GKP – az. 20°
3	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'54.27"N 15°29'12.34"E	<0,04	<0,05	GKP – az. 20°
4	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'53.44"N 15°29'04.81"E	<0,04	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
5	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'48.24"N 15°29'00.59"E	<0,04	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
6	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'43.40"N 15°29'05.91"E	<0,04	<0,05	GKP – az. 30°
7	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'44.83"N 15°29'07.24"E	<0,04	<0,05	GKP – az. 30°
8	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'49.25"N 15°29'11.69"E	<0,04	<0,05	GKP – az. 30°
9	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'53.32"N 15°29'15.68"E	<0,04	<0,05	GKP – az. 30°

nr pionu	Pole E	Pole H	E**	H**	Wys. Pomiaru	Współrzędne geograficzne	WME	WMH	Opis pionu pomiarowego
Lp.	[V/m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]			-	-	-
10	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'42.49"N 15°29'06.46"E	<0,04	<0,05	GKP – az. 90°
11	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'42.47"N 15°29'12.78"E	<0,04	<0,05	GKP – az. 90°
12	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'41.49"N 15°29'20.01"E	<0,04	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
13	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'39.86"N 15°29'27.56"E	<0,04	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
14	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'44.45"N 15°29'17.91"E	<0,04	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
15	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'47.97"N 15°29'19.22"E	<0,04	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
16	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'38.32"N 15°29'14.29"E	<0,04	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
17	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'41.35"N 15°29'06.02"E	<0,04	<0,05	GKP – az. 150°
18	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'40.25"N 15°29'07.13"E	<0,04	<0,05	GKP – az. 150°
19	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'37.85"N 15°29'09.36"E	<0,04	<0,05	GKP – az. 150°
20	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'34.07"N 15°29'13.06"E	<0,04	<0,05	GKP – az. 150°
21	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'31.44"N 15°29'15.72"E	<0,04	<0,05	GKP – az. 150°
22	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'36.73"N 15°29'04.83"E	<0,04	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
23	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'41.37"N 15°29'03.88"E	<0,04	<0,05	GKP – az. 210°
24	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'39.60"N 15°29'02.29"E	<0,04	<0,05	GKP – az. 210°
25	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'35.96"N 15°28'58.47"E	<0,04	<0,05	GKP – az. 210°
26	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'31.69"N 15°28'54.38"E	<0,04	<0,05	GKP – az. 210°
27	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'36.59"N 15°28'54.58"E	<0,04	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
28	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'39.90"N 15°28'49.21"E	<0,04	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
29	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'42.40"N 15°28'55.61"E	<0,04	<0,05	GKP – az. 270°
30	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'42.33"N 15°28'49.17"E	<0,04	<0,05	GKP – az. 270°
31	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'42.57"N 15°29'03.75"E	<0,04	<0,05	GKP – az. 280°
32	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'44.61"N 15°28'43.85"E	<0,04	<0,05	GKP – az. 280°
33	1,1	0,003	1,7	0,005	2,0	54°03'44.89"N 15°28'50.73"E	0,06	0,06	otoczenie instalacji – PKP
34	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°03'43.33"N 15°28'59.72"E	<0,04	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
35	1,8	0,005	2,8	0,008	2,0	-	0,10	0,10	Byszewo 25, 2p., m.9, okno
36	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	-	<0,04	<0,05	Morowo 28, parter, okno
37	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	-	<0,04	<0,05	Byszewo 23, parter, okno
38	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	-	<0,04	<0,05	Byszewo 19, 1p., okno

* poniżej czułości zestawu pomiarowego (0,8 V/m – dla składowej elektrycznej)

** wartość powiększona o niepewność pomiaru

GKP – główny kierunek pomiarowy

PKP – pomocniczy kierunek pomiarowy

WME - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

Na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

8. Stwierdzenie zgodności wyników

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, określa wartości dopuszczalne, które zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Parametr fizyczny Zakres Częstotliwości Pola elektromagnetycznego		Składowa elektryczna E [V/m]	Składowa magnetyczna H [A/m]	Gęstość mocy S [W/m ²]
lp.	1	2	3	4
1	0 Hz	10000	2500	ND
2	od 0 Hz do 0,5 Hz	ND	2500	ND
3	od 0,5 Hz do 50 Hz	10000	60	ND
4	od 0,05 kHz do 1 kHz	ND	3/f	ND
5	od 1 kHz do 3 kHz	250/f	5	ND
6	od 3 kHz do 150 kHz	87	5	ND
7	od 0,15 MHz do 1 MHz	87	0,73/f	ND
8	od 1 MHz do 10 MHz	87/ f ^{0,5}	0,73/f	ND
9	od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073	2
10	od 400 MHz do 2000 MHz	1,375 x f ^{0,5}	0,0037 x f ^{0,5}	f/200
11	od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

Pomiar był zrealizowany poprzez określenie maksymalnej wartości chwilowej zgodnie z punktem 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Zgodnie z punktem 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, o którym mowa w pkt 25, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów pola elektromagnetycznego z dnia: 22-05-2024r. stwierdza się, iż w obszarze pomiarowym nie występuje natężenie pola elektrycznego przekraczające wartość graniczną dopuszczalną dla miejsc dostępnych dla ludności. Jednocześnie, na podstawie obliczonych wskaźników poziomu emisji ocenia się, iż dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych zostały dotrzymane.

OŚWIADCZENIE

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielanie inaczej jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

Sprawozdanie wydano: Kowale, 23-05-2024r.

9. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695)

10. Załączniki

Rys. 1 – Lokalizacja obiektu

Rys. 2 – Lokalizacja pionów pomiarowych

Rys. 3 – Widok badanego obiektu


KONIEC SPRAWOZDANIA

Rys. 1 Lokalizacja badanego obiektu



Współrzędne geograficzne	
N	54°03'42.5"
E	15°29'05.0"

Rys. 2 Lokalizacja pionów pomiarowych



Legenda: brak dostępu antena radiolinowa antena sektorowa źródło PEM pion pomiarowy

skala 1:4500

Rys. 3 Widok badanego obiektu

