

Gdańsk, dn. 2024-06-26

T-Mobile Polska S.A.  
ul. Marynarska 12  
02-674 Warszawa



z dnia: 2021-01-13

**dane do korespondencji:**  
**NetWorks Sp. z o.o.**  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
tel. 506401236

**Starosta Powiatu Kołobrzesciego**  
**Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu**  
**Pl. Ratuszowy 1**  
**78-100 Kołobrzeg**

W nawiązaniu do wniosku z dn. 19.03.2024 r. dot. ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54) dla instalacji radiokomunikacyjnej **32802 (42802N!) GKO\_KOLOBRZEG\_KOLLATAJA** zlokalizowanej w miejscowości KOŁOBRZEG, ul. HUGO KOŁŁATAJA 3, wnoszę o korektę do treści w nim zawartych.

W tabeli zamieszczonej w piśmie błędnie podano dane anten. Mając powyższe na uwadze przedstawiam poprawne brzmienie pkt. 9 i pkt. 12.

**9. Wielkość i rodzaj emisji<sup>2)</sup>:**

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

| Lp. | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] |
|-----|----------------------------------------------------|
| 1.  | <b>23174</b>                                       |
| 2.  | 25445                                              |
| 3.  | 29870                                              |
| 4.  | <b>23174</b>                                       |
| 5.  | <b>23174</b>                                       |
| 6.  | 25872                                              |
| 7.  | 437                                                |
| 8.  | 13                                                 |
| 9.  | 136                                                |
| 10. | <b>15172</b>                                       |
| 11. | 708                                                |

**12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:**

| Lp. | 1)                         | 2)                                                              | 3)                                             | 4)                                                  | 5)         |                                                 |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|     | Współrzędne geograficzne   | Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz] | Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t] | Równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) [W] | Azymut [°] | Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°] |
| 1.  | 15°35'12.8"<br>54°10'54.2" | 3600                                                            | 43.9                                           | <b>23174</b>                                        | 0          | <b>0-12</b>                                     |
| 2.  | 15°35'13.1"<br>54°10'54.2" | 800/900/1800/2100/2600                                          | 43.9                                           | 25445                                               | 0          | <b>2-16/2-16/2-12/2-12/2-12</b>                 |
| 3.  | 15°35'13"<br>54°10'54"     | 800/900/1800/2100/2600                                          | 43.2                                           | 29870                                               | 120        | <b>2-12/2-12/2-12/2-12/2-12</b>                 |
| 4.  | 15°35'13.2"<br>54°10'54.2" | 3600                                                            | 43.9                                           | <b>23174</b>                                        | 120        | <b>0-12</b>                                     |
| 5.  | 15°35'12.9"<br>54°10'54"   | 3600                                                            | 43.9                                           | <b>23174</b>                                        | 240        | <b>0-12</b>                                     |
| 6.  | 15°35'12.8"<br>54°10'54.2" | 800/900/1800/2100/2600                                          | 43.9                                           | 25872                                               | 240        | <b>2-16/2-16/2-12/2-12/2-12</b>                 |
| 7.  | 15°35'12.8"<br>54°10'54.1" | 38000                                                           | 42                                             | 437                                                 | 145*       | nd.                                             |
| 8.  | 15°35'12.8"<br>54°10'54.1" | 38000                                                           | 42.2                                           | 13                                                  | 149*       | nd.                                             |
| 9.  | 15°35'12.8"<br>54°10'54.1" | 38000                                                           | 44                                             | 136                                                 | 243*       | nd.                                             |
| 10. | 15°35'12.8"<br>54°10'54.1" | 23000                                                           | 43.3                                           | <b>15172</b>                                        | 258*       | nd.                                             |
| 11. | 15°35'12.8"<br>54°10'54.1" | 80000                                                           | 43.3                                           | 708                                                 | 266*       | nd.                                             |

\*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat