



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 6577/2025/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 42787 (42787N!) SIANOZETY2 (GKO_USTRONIEM_SIANOZETY17)

Adres: SIANOŻĘTY, LOTNICZA 17, Powiat kołobrzeski, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-08-07

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości SIANOŻĘTY, LOTNICZA 17.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 42787 (42787N!) SIANOZETY2 (GKO_USTRONIEM_SIANOZETY17) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

██████████
██████████

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	700/800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	30	2-15**/2-12**/2-12**/2-10**/2-10**/2-10**	22.2	28150
2	700/800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	120	2-15**/2-12**/2-12**/2-10**/2-10**/2-10**	22.2	28150
3	700/900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	210	0-14**/0-14**/0-10**/0-10**	22.2	19418
4	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	210	0-14**/0-10**	22.2	11773
5	700/900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	300	0-14**/0-14**/0-10**/0-10**	22.2	19418
6	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	300	0-14**/0-10**	22.2	11773

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380 R2 70/80GHz 250MHz Huawei	80	8913	VHLP2-80 Andrew	0.6	75	19.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie:telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), linii radiowych (5GHz-90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-08-07	12:00-14:00	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		20.3	22.1	71.4	69.8

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-01	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	B-0119	SF-01	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-6091	A-0067

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 grudnia 2023 o numerze LWiMP/W/463/23 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 grudnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-01	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	B-0119	SF-02	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-0691	A-0151

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 13 września 2024 o numerze LWiMP/W/319/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 13 września 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-07	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 7 stycznia 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-04	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810404	Z3- Z32.4180.34.2025.826.4	1 kwietnia 2025

Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 kwietnia 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
			Sonda SF-01	Sonda SF-02	Wartość			
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, Lotnicza 28, Sianożęty	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	54°12'28.4" 15°43'22.4"
2	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3, Lotnicza 26a, Sianożęty	2.0	1.0	1.0	1.0	1.3	0.05	54°12'28.8" 15°43'23.5"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, Lotnicza 30, Sianożęty	2.0	2.5	2.5	2.5	3.3	0.12	54°12'27.4" 15°43'21.0"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, Lotnicza 32, Sianożęty	2.0	2.9	2.9	2.9	3.8	0.14	54°12'27.0" 15°43'19.6"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Lotnicza 32, Sianożęty	2.0	3.3	3.3	3.3	4.3	0.16	54°12'27.0" 15°43'19.2"
6	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego, piętro 1, Lotnicza 19, Sianożęty	2.0	2.8	2.8	2.8	3.7	0.13	54°12'25.9" 15°43'19.2"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Lotnicza 19, Sianożęty	2.0	2.6	2.6	2.6	3.4	0.12	54°12'25.2" 15°43'19.9"
8	DPP - w płaszczyźnie	2.0	2.7	2.7	2.7	3.6	0.13	54°12'24.8" 15°43'19.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Lotnicza 19, Sianożęty							
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Lotnicza 19, Sianożęty	2.0	1.8	1.8	1.8	2.4	0.08	54°12'24.5" 15°43'19.9"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Lotnicza 19, Sianożęty	2.0	2.8	2.8	2.8	3.7	0.13	54°12'24.1" 15°43'19.9"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Magazynku, piętro 2, Lotnicza 17, Sianożęty	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°12'26.3" 15°43'20.6"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, Lotnicza 17, Sianożęty	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°12'26.3" 15°43'21.4"
13	DPP - W płaszczyźnie wejścia do domu letniskowego nr 1, Lotnicza 17, Sianożęty	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	54°12'25.9" 15°43'21.4"
14	DPP - W płaszczyźnie wejścia do domu letniskowego nr 2, Lotnicza 17, Sianożęty	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°12'25.6" 15°43'21.7"
15	DPP - W płaszczyźnie wejścia do domu letniskowego nr 3, Lotnicza 17, Sianożęty	2.0	1.0	1.0	1.0	1.3	0.05	54°12'25.6" 15°43'21.7"
16	DPP - W płaszczyźnie wejścia do domu letniskowego nr 9, Lotnicza 17, Sianożęty	2.0	2.3	2.3	2.3	3	0.11	54°12'25.9" 15°43'22.8"
17	DPP - W płaszczyźnie wejścia do domu letniskowego nr 10, Lotnicza 17, Sianożęty	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	54°12'25.6" 15°43'22.8"
18	DPP - W płaszczyźnie	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	0.09	54°12'25.6" 15°43'23.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	wejścia do domku leśnikowego nr 20, Lotnicza 17, Sianożęty							
19	DPP - W płaszczyźnie wejścia do domku leśnikowego nr 21, Lotnicza 17, Sianożęty	2.0	2.3	2.3	2.3	3	0.11	54°12'25.6" 15°43'23.9"
20	DPP - W płaszczyźnie wejścia do domku leśnikowego nr 22, Lotnicza 17, Sianożęty	2.0	2.3	2.3	2.3	3	0.11	54°12'25.2" 15°43'23.9"
21	GKP w odległości poziomej 10m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°12'26.3" 15°43'21.7"
22	GKP w odległości poziomej 30m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	2.2	2.2	2.2	2.9	0.1	54°12'25.9" 15°43'22.4"
23	GKP w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	2.1	2.1	2.1	2.8	0.1	54°12'25.6" 15°43'23.9"
24	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°12'25.2" 15°43'24.2"
25	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Domku leśnikowego nr 7, na parterze, Lotnicza 15, Sianożęty	2.0	4.7	4.7	4.7	6.2	0.22	54°12'24.8" 15°43'25.3"
26	GKP w odległości poziomej 101m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	2.4	2.4	2.4	3.2	0.11	54°12'24.8" 15°43'26.0"
27	GKP w odległości poziomej 130m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	2.9	2.9	2.9	3.8	0.14	54°12'24.1" 15°43'27.5"
28	PKP na az. 93° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°12'26.3" 15°43'22.8"
29	PKP na az. 180° w odległości poziomej 32m od anteny	2.0	2.4	2.4	2.4	3.2	0.11	54°12'25.2" 15°43'21.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 210°							
30	GKP w odległości poziomej 35m od anteny radioliniowej az. 75°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.08	54°12'26.6" 15°43'22.8"
31	GKP w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	2.7	2.7	2.7	3.6	0.13	54°12'27.0" 15°43'21.7"
32	GKP w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	2.9	2.9	2.9	3.8	0.14	54°12'27.4" 15°43'22.1"
33	GKP w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	2.1	2.1	2.1	2.8	0.1	54°12'28.4" 15°43'22.8"
34	GKP w odległości poziomej 99m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°12'29.2" 15°43'23.9"
35	GKP w odległości poziomej 126m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	2.9	2.9	2.9	3.8	0.14	54°12'29.9" 15°43'24.6"
36	PKP na az. 51° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	2.5	2.5	2.5	3.3	0.12	54°12'27.4" 15°43'23.2"
37	GKP w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	2.9	2.9	2.9	3.8	0.14	54°12'26.6" 15°43'20.3"
38	GKP w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	2.5	2.5	2.5	3.3	0.12	54°12'27.0" 15°43'19.6"
39	GKP w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	2.3	2.3	2.3	3	0.11	54°12'27.4" 15°43'17.8"
40	GKP w odległości poziomej 98m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	2.8	2.8	2.8	3.7	0.13	54°12'28.1" 15°43'16.3"
-	GKP w odległości poziomej 149m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	2.6	2.6	2.6	3.4	0.12	54°12'28.8" 15°43'13.8"
42	GKP w odległości	2.0	2.9	2.9	2.9	3.8	0.14	54°12'25.9" 15°43'20.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	poziomej 17m od anteny sektorowej az. 210°							
43	GKP w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	3.1	3.1	3.1	4.1	0.15	54°12'25.6" 15°43'19.9"
44	GKP w odległości poziomej 70m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°12'24.5" 15°43'19.2"
45	GKP w odległości poziomej 106m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	54°12'23.4" 15°43'18.1"
-	GKP w odległości poziomej 185m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°12'21.2" 15°43'16.0"
47	PKP na az. 266° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	2.4	2.4	2.4	3.2	0.11	54°12'26.3" 15°43'17.8"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SF-01	Sonda SF-02	Wartość			
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, Lotnicza 28, Sianożęty	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	54°12'28.4" 15°43'22.4"
2	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3, Lotnicza 26a, Sianożęty	2.0	0.003	0.003	0.003	0.003	0.05	54°12'28.8" 15°43'23.5"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, Lotnicza 30, Sianożęty	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	54°12'27.4" 15°43'21.0"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze,	2.0	0.008	0.008	0.008	0.01	0.14	54°12'27.0" 15°43'19.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	Lotnicza 32, Sianożęty							
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Lotnicza 32, Sianożęty	2.0	0.009	0.009	0.009	0.012	0.16	54°12'27.0" 15°43'19.2"
6	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego, piętro 1, Lotnicza 19, Sianożęty	2.0	0.007	0.007	0.007	0.01	0.13	54°12'25.9" 15°43'19.2"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Lotnicza 19, Sianożęty	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	54°12'25.2" 15°43'19.9"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Lotnicza 19, Sianożęty	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.13	54°12'24.8" 15°43'19.9"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Lotnicza 19, Sianożęty	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	54°12'24.5" 15°43'19.9"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Lotnicza 19, Sianożęty	2.0	0.007	0.007	0.007	0.01	0.13	54°12'24.1" 15°43'19.9"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Magazynku, piętro 2, Lotnicza 17, Sianożęty	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°12'26.3" 15°43'20.6"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, Lotnicza 17, Sianożęty	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°12'26.3" 15°43'21.4"
13	DPP - W płaszczyźnie wejścia do domku letniskowego nr 1, Lotnicza 17, Sianożęty	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°12'25.9" 15°43'21.4"
14	DPP - W płaszczyźnie wejścia do	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°12'25.6" 15°43'21.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	domku letniskowego nr 2, Lotnicza 17, Sianożęty							
15	DPP - W płaszczyźnie wejścia do domku letniskowego nr 3, Lotnicza 17, Sianożęty	2.0	0.003	0.003	0.003	0.003	0.05	54°12'25.6" 15°43'21.7"
16	DPP - W płaszczyźnie wejścia do domku letniskowego nr 9, Lotnicza 17, Sianożęty	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	54°12'25.9" 15°43'22.8"
17	DPP - W płaszczyźnie wejścia do domku letniskowego nr 10, Lotnicza 17, Sianożęty	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	54°12'25.6" 15°43'22.8"
18	DPP - W płaszczyźnie wejścia do domku letniskowego nr 20, Lotnicza 17, Sianożęty	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.1	54°12'25.6" 15°43'23.9"
19	DPP - W płaszczyźnie wejścia do domku letniskowego nr 21, Lotnicza 17, Sianożęty	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	54°12'25.6" 15°43'23.9"
20	DPP - W płaszczyźnie wejścia do domku letniskowego nr 22, Lotnicza 17, Sianożęty	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	54°12'25.2" 15°43'23.9"
21	GKP w odległości poziomej 10m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°12'26.3" 15°43'21.7"
22	GKP w odległości poziomej 30m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	54°12'25.9" 15°43'22.4"
23	GKP w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	54°12'25.6" 15°43'23.9"
24	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°12'25.2" 15°43'24.2"
25	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Domku letniskowego nr 7, na parterze, Lotnicza 15, Sianożęty	2.0	0.012	0.012	0.012	0.016	0.23	54°12'24.8" 15°43'25.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

26	GKP w odległości poziomej 101m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	54°12'24.8" 15°43'26.0"
27	GKP w odległości poziomej 130m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.008	0.008	0.008	0.01	0.14	54°12'24.1" 15°43'27.5"
28	PKP na az. 93° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°12'26.3" 15°43'22.8"
29	PKP na az. 180° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	54°12'25.2" 15°43'21.0"
30	GKP w odległości poziomej 35m od anteny radioliniowej az. 75°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	54°12'26.6" 15°43'22.8"
31	GKP w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.13	54°12'27.0" 15°43'21.7"
32	GKP w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.008	0.008	0.008	0.01	0.14	54°12'27.4" 15°43'22.1"
33	GKP w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	54°12'28.4" 15°43'22.8"
34	GKP w odległości poziomej 99m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°12'29.2" 15°43'23.9"
35	GKP w odległości poziomej 126m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.008	0.008	0.008	0.01	0.14	54°12'29.9" 15°43'24.6"
36	PKP na az. 51° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	54°12'27.4" 15°43'23.2"
37	GKP w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.008	0.008	0.008	0.01	0.14	54°12'26.6" 15°43'20.3"
38	GKP w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	54°12'27.0" 15°43'19.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

39	GKP w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	54°12'27.4" 15°43'17.8"
40	GKP w odległości poziomej 98m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.01	0.13	54°12'28.1" 15°43'16.3"
-	GKP w odległości poziomej 149m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	54°12'28.8" 15°43'13.8"
42	GKP w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.008	0.008	0.008	0.01	0.14	54°12'25.9" 15°43'20.6"
43	GKP w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.008	0.008	0.008	0.011	0.15	54°12'25.6" 15°43'19.9"
44	GKP w odległości poziomej 70m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°12'24.5" 15°43'19.2"
45	GKP w odległości poziomej 106m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	54°12'23.4" 15°43'18.1"
-	GKP w odległości poziomej 185m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°12'21.2" 15°43'16.0"
47	PKP na az. 266° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	54°12'26.3" 15°43'17.8"

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Lotnicza 30, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru

W miejscach, w których nie udało się przeprowadzić pomiarów z powodu nieobecności mieszkańców, Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks podejmie próbę ich wykonania podczas kolejnych badań poziomu pól elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony środowiska.

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SF-01: 31.8% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SF-02: 27.4% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701–712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 42787 (42787N!) SIANOZETY2 (GKO_USTRONIEM_SIANOZETY17), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania


Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 42787 (42787N!) SIANOZETY2 (GKO_USTRONIEM_SIANOZETY17) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	--

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. GKO_USTRONIEM_SIANOZETY17 (42787N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
42787 (42787N!) SIANOZETY2 (GKO_USTRONIEM_SIANOZETY17)

Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.