



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 6597/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 997 (42800N!) KOŁOBRZEG (GKO_KOŁOBRZEG_JEDNOSCINAR16)

Adres: KOŁOBRZEG, JEDNOŚCI NARODOWEJ 16, Powiat kołobrzeski, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-08-07

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości KOŁOBRZEG, JEDNOŚCI NARODOWEJ 16.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 997 (42800N!) KOŁOBRZEG (GKO_KOŁOBRZEG_JEDNOSCINAR16) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

[REDACTED]

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	700/900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	70	0-14**/0-14**/0-10**/0-10**	46	19418
2	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	70	0-14**/0-10**	46	11773
3	3600	AQQQ NSN	1	70	4-10**	47.6	47886
4	700/900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	160	0-10**/0-10**/0-10**/0-10**	62.5	21149
5	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	160	0-10**/0-10**	62.5	12301
6	3600	AQQQ NSN	1	160	4-10**	62.5	47886
7	700/900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	250	0-10**/0-10**/0-10**/0-10**	40	20916
8	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	250	0-10**/0-10**	40	12301
9	3600	AQQQ NSN	1	250	4-10**	41.4	47886
10	700/900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	340	0-14**/0-14**/0-10**/0-10**	39.2	19418
11	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	340	0-14**/0-10**	39.2	11773
12	3600	AQQQ NSN	1	340	4-10**	40.8	47886

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-5D 23G 56MHz XPIC/RTN 380AX DC 70/80GHz 500MHz Huawei	23/80	5637/6310	A23D80S06 Huawei	0.6	71	49
2.	RTN XMC-2 13G/2+0/56MHz Huawei	13	2405	VHLPX2-13 Andrew	0.6	79	70
3.	RTN 380AX DC 70/80GHz 500MHz Huawei	80	5012	A80D06 Huawei	0.6	92	67.2

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa				
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24				
Warunki pracy			znamionowe				
Rodzaj wytwarzanego pola			stacjonarne				
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
4.	RTN XMC-3 15G 56MHz XPIC Huawei	15	3170	VHLPX2-15 Andrew	0.6	110	57.9
5.	RTN 380AX DC 70/80GHz 500MHz Huawei	80	5012	A80D06 Huawei	0.6	228	50
6.	RTN XMC-3 38G 56MHz Huawei	38	3236	VHLP2-38-HW1A Andrew	0.6	246	70

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie:telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów. Zidentyfikowano również źródła pola-EM: RTV (87,5MHz-790MHz), linii radiowych (5GHz-90GHz), które nie wpływają istotnie na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-08-07	09:00-11:30	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		17.6	19.4	73.1	70.3

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-01	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	B-0119	SF-01	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-6091	A-0067

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 grudnia 2023 o numerze LWiMP/W/463/23 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 grudnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-01	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	B-0119	SF-02	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-0691	A-0151

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 13 września 2024 o numerze LWiMP/W/319/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 13 września 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-07	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 7 stycznia 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-04	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810404	Z3- Z32.4180.34.2025.826.4	1 kwietnia 2025

Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 kwietnia 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _E ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SF-01	Sonda SF-02	Wartość			
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 5, piętro 2, Jedności Narodowej 15, Kołobrzeg	2.0	1.8	1.8	1.8	2.4	0.08	54°10'25.0" 15°33'20.2"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 4,	2.0	1.8	1.8	1.8	2.4	0.08	54°10'25.0" 15°33'19.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	piętro 1, Jedności Narodowej 15, Koło brzeg							
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 44, piętro 3, Rybacka 7d, Koło brzeg	2.0	2.3	2.3	2.3	3	0.11	54°10'27.5" 15°33'22.0"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 36, piętro 3, Rybacka 7c, Koło brzeg	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	54°10'28.2" 15°33'18.7"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 42, piętro 3, Rybacka 7c, Koło brzeg	2.0	2.2	2.2	2.2	2.9	0.1	54°10'27.8" 15°33'20.5"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 48, piętro 3, Rybacka 7b, Koło brzeg	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	54°10'27.5" 15°33'17.6"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 30, piętro 2, Rybacka 7b, Koło brzeg	2.0	2.4	2.4	2.4	3.2	0.11	54°10'26.8" 15°33'16.6"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Budynku orange, na parterze, Jedności Narodowej 16, Koło brzeg	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'26.4" 15°33'19.8"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Jedności Narodowej 76, Koło brzeg	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	54°10'23.5" 15°33'21.2"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 44, piętro 3, Rybacka 7a, Koło brzeg	2.0	2.4	2.4	2.4	3.2	0.11	54°10'27.1" 15°33'15.1"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 42, piętro 3,	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	54°10'27.5" 15°33'15.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	Rybacka 7a, Kołobrzeg							
12	DPP - W płaszczyźnie wejścia do sklepu, Jedności Narodowej 127, Kołobrzeg	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	54°10'25.3" 15°33'15.5"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 1, Bałtycki 5d, Kołobrzeg	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°10'28.2" 15°33'23.4"
14	GKP w odległości poziomej 9m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'26.8" 15°33'19.4"
15	GKP w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	54°10'25.3" 15°33'20.2"
16	PKP na az. 167° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	54°10'25.3" 15°33'19.8"
17	PKP na az. 180° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°10'25.3" 15°33'19.1"
18	PKP na az. 195° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°10'25.3" 15°33'18.4"
19	PKP na az. 153° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°10'25.3" 15°33'20.5"
20	PKP na az. 140° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°10'25.7" 15°33'20.9"
21	PKP na az. 125° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	54°10'26.0" 15°33'21.6"
22	GKP w odległości poziomej 114m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.08	54°10'23.5" 15°33'21.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

23	GKP w odległości poziomej 4m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'27.1" 15°33'18.7"
24	GKP w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'26.4" 15°33'15.8"
25	GKP w odległości poziomej 119m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'25.7" 15°33'13.0"
26	GKP w odległości poziomej 60m od anteny radioliniowej az. 246°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'26.4" 15°33'16.2"
27	PKP na az. 243° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	54°10'26.4" 15°33'16.2"
28	PKP na az. 257° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'26.8" 15°33'15.8"
29	PKP na az. 270° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'27.1" 15°33'15.8"
30	PKP na az. 285° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'27.5" 15°33'16.2"
31	PKP na az. 305° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°10'28.2" 15°33'16.6"
32	PKP na az. 320° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°10'28.6" 15°33'17.3"
33	PKP na az. 230° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°10'26.0" 15°33'16.6"
34	GKP w odległości poziomej 53m od anteny	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°10'26.0" 15°33'16.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	radioliniowej az. 228°							
35	PKP na az. 215° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	54°10'25.7" 15°33'17.6"
36	GKP w odległości poziomej 15m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°10'27.8" 15°33'18.7"
37	GKP w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°10'28.6" 15°33'18.4"
38	GKP w odległości poziomej 107m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	2.2	2.2	2.2	2.9	0.1	54°10'30.4" 15°33'16.9"
39	GKP w odległości poziomej 121m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	54°10'31.1" 15°33'16.9"
40	PKP na az. 347° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'28.6" 15°33'18.4"
41	PKP na az. 360° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'28.6" 15°33'19.1"
42	PKP na az. 15° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'28.6" 15°33'19.8"
43	PKP na az. 35° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'28.2" 15°33'20.5"
44	PKP na az. 50° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	54°10'28.2" 15°33'21.2"
45	PKP na az. 63° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	54°10'27.8" 15°33'22.0"
46	GKP w odległości poziomej 3m od anteny	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'27.1" 15°33'19.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 70°							
47	GKP w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	54°10'27.8" 15°33'22.3"
48	GKP w odległości poziomej 54m od anteny radioliniowej az. 71°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°10'27.8" 15°33'22.0"
49	GKP w odległości poziomej 50m od anteny radioliniowej az. 79°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°10'27.5" 15°33'22.0"
50	PKP na az. 77° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°10'27.5" 15°33'22.0"
51	PKP na az. 90° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°10'27.1" 15°33'21.6"
52	GKP w odległości poziomej 73m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'27.8" 15°33'23.0"
53	GKP w odległości poziomej 88m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'28.2" 15°33'23.8"
54	GKP w odległości poziomej 40m od anteny radioliniowej az. 92°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°10'27.1" 15°33'21.2"
55	PKP na az. 105° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°10'26.8" 15°33'21.2"
56	GKP w odległości poziomej 39m od anteny radioliniowej az. 110°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°10'26.8" 15°33'21.2"
-	GKP w odległości poziomej 274m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	3.4	3.4	3.4	4.5	0.16	54°10'24.2" 15°33'4.7"
-	GKP w odległości poziomej 262m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'35.0" 15°33'14.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości poziomej 326m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°10'30.7" 15°33'36.0"
-	GKP w odległości poziomej 516m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.0	1.0	1.0	1.3	0.05	54°10'11.3" 15°33'28.8"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SF-01	Sonda SF-02	Wartość			
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 5, piętro 2, Jedności Narodowej 15, Kołobrzeg	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	54°10'25.0" 15°33'20.2"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 4, piętro 1, Jedności Narodowej 15, Kołobrzeg	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	54°10'25.0" 15°33'19.4"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 44, piętro 3, Rybacka 7d, Kołobrzeg	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	54°10'27.5" 15°33'22.0"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 36, piętro 3, Rybacka 7c, Kołobrzeg	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	54°10'28.2" 15°33'18.7"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 42, piętro 3, Rybacka 7c, Kołobrzeg	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	54°10'27.8" 15°33'20.5"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 48, piętro 3, Rybacka 7b, Kołobrzeg	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	54°10'27.5" 15°33'17.6"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	54°10'26.8" 15°33'16.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	okiennego mieszkania 30, piętro 2, Rybacka 7b, Kołobrzeg							
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Budynku orange, na parterze, Jedności Narodowej 16, Kołobrzeg	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'26.4" 15°33'19.8"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Jedności Narodowej 76, Kołobrzeg	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	54°10'23.5" 15°33'21.2"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 44, piętro 3, Rybacka 7a, Kołobrzeg	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	54°10'27.1" 15°33'15.1"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 42, piętro 3, Rybacka 7a, Kołobrzeg	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	54°10'27.5" 15°33'15.8"
12	DPP - W płaszczyźnie wejścia do sklepu, Jedności Narodowej 127, Kołobrzeg	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	54°10'25.3" 15°33'15.5"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 1, Bałtycki 5d, Kołobrzeg	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°10'28.2" 15°33'23.4"
14	GKP w odległości poziomej 9m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'26.8" 15°33'19.4"
15	GKP w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°10'25.3" 15°33'20.2"
16	PKP na az. 167° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°10'25.3" 15°33'19.8"
17	PKP na az. 180° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°10'25.3" 15°33'19.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

18	PKP na az. 195° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°10'25.3" 15°33'18.4"
19	PKP na az. 153° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°10'25.3" 15°33'20.5"
20	PKP na az. 140° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°10'25.7" 15°33'20.9"
21	PKP na az. 125° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°10'26.0" 15°33'21.6"
22	GKP w odległości poziomej 114m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	54°10'23.5" 15°33'21.2"
23	GKP w odległości poziomej 4m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'27.1" 15°33'18.7"
24	GKP w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'26.4" 15°33'15.8"
25	GKP w odległości poziomej 119m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'25.7" 15°33'13.0"
26	GKP w odległości poziomej 60m od anteny radioliniowej az. 246°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'26.4" 15°33'16.2"
27	PKP na az. 243° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	54°10'26.4" 15°33'16.2"
28	PKP na az. 257° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'26.8" 15°33'15.8"
29	PKP na az. 270° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'27.1" 15°33'15.8"
30	PKP na az. 285° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'27.5" 15°33'16.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

31	PKP na az. 305° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°10'28.2" 15°33'16.6"
32	PKP na az. 320° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°10'28.6" 15°33'17.3"
33	PKP na az. 230° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°10'26.0" 15°33'16.6"
34	GKP w odległości poziomej 53m od anteny radioliniowej az. 228°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°10'26.0" 15°33'16.9"
35	PKP na az. 215° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	54°10'25.7" 15°33'17.6"
36	GKP w odległości poziomej 15m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°10'27.8" 15°33'18.7"
37	GKP w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°10'28.6" 15°33'18.4"
38	GKP w odległości poziomej 107m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	54°10'30.4" 15°33'16.9"
39	GKP w odległości poziomej 121m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	54°10'31.1" 15°33'16.9"
40	PKP na az. 347° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'28.6" 15°33'18.4"
41	PKP na az. 360° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'28.6" 15°33'19.1"
42	PKP na az. 15° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'28.6" 15°33'19.8"
43	PKP na az. 35° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'28.2" 15°33'20.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

44	PKP na az. 50° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	54°10'28.2" 15°33'21.2"
45	PKP na az. 63° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	54°10'27.8" 15°33'22.0"
46	GKP w odległości poziomej 3m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'27.1" 15°33'19.4"
47	GKP w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°10'27.8" 15°33'22.3"
48	GKP w odległości poziomej 54m od anteny radioliniowej az. 71°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°10'27.8" 15°33'22.0"
49	GKP w odległości poziomej 50m od anteny radioliniowej az. 79°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°10'27.5" 15°33'22.0"
50	PKP na az. 77° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°10'27.5" 15°33'22.0"
51	PKP na az. 90° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°10'27.1" 15°33'21.6"
52	GKP w odległości poziomej 73m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'27.8" 15°33'23.0"
53	GKP w odległości poziomej 88m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'28.2" 15°33'23.8"
54	GKP w odległości poziomej 40m od anteny radioliniowej az. 92°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°10'27.1" 15°33'21.2"
55	PKP na az. 105° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°10'26.8" 15°33'21.2"
56	GKP w odległości poziomej 39m od anteny radioliniowej az. 110°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°10'26.8" 15°33'21.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości poziomej 274m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.009	0.009	0.009	0.012	0.16	54°10'24.2" 15°33'4.7"
-	GKP w odległości poziomej 262m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'35.0" 15°33'14.0"
-	GKP w odległości poziomej 326m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°10'30.7" 15°33'36.0"
-	GKP w odległości poziomej 516m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.003	0.05	54°10'11.3" 15°33'28.8"

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 36 pod adresem Rybacka 36, Kołobrzeg, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
B	W mieszkaniach nr 3 i 4 pod adresem Jedności Narodowej 76, Kołobrzeg, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
C	W mieszkaniach nr 36 pod adresem Rybacka 7a, Kołobrzeg, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru

W miejscach, w których nie udało się przeprowadzić pomiarów z powodu nieobecności mieszkańców, Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks podejmie próbę ich wykonania podczas kolejnych badań poziomu pól elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony środowiska.

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
⁵ maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:
sonda SF-01: 31.8% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SF-02: 27.4% dla częstotliwości do 4 GHz
Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701-712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 997 (42800N!) KOŁOBRZEG (GKO_KOŁOBRZEG_JEDNOSCINAR16), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników


- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:


Koniec sprawozdania




Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
997 (42800N!) KOŁOBRZEG (GKO_KOLOBRZEG_JEDNOSCINAR16)

Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. GKO_KOŁOBRZEG_JEDNOSCINAR16 (42800N!) Uytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
997 (42800N!) KOŁOBRZEG (GKO_KOLOBRZEG_JEDNOSCINAR16)

Dokumentacja fotograficzna